

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 430 740



- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99
	Chrom	13 430 740-00
	Platin gebürstet	13 430 740-06
	Platin	13 430 740-08
	Dark Brass matt	13 430 740-16
	Dark Bronze matt	13 430 740-17
	Dark Chrome	13 430 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
	Schwarz matt	13 430 740-33
	Bronze gebürstet	13 430 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

13 430 740


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws


UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

13 430 740

Zertifikate

WRAS_240502 IAPMO_4976 LGA_19



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Ø 23 x 35 mm -	1,00	2
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 5 x 50 mm -	1,00	2
6	90 29 03 059 00 90	Strahlformer 175 x 20 x 35 mm -	1,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter 145 x 30 x 8 mm -	1,00	2
4	09 31 11 144 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M6 x 10 mm -	2,00	2
5	09 11 74 042-99	Auslauf 200 x 180 x 60 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20