



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
 - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
 - Zum Einbau in raumhohe Installationswände
 - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
 - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
 - Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
 - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
 - Für Fußbodenauflagen 0–20 cm
 - Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

- ## Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
 - Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
 - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
 - Fußstützen verzinkt
 - Fußstützen verstellbar 0–20 cm
 - Fußstützen mit Rutschhemmung
 - Fußplatten drehbar
 - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
 - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm

- ## Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
 - Bauschutz für Serviceöffnung
 - 2 Schutzstopfen
 - Anschlussset für WC, ø 90 mm
 - Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
 - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
 - UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
 - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
 - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
 - Wasseranschluss hinten oder oben mittig
 - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
 - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
 - Vorbereitet für Montage eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik
 - Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Zusätzlich zu bestellen

- #### • Gehärt Netzteil für Power & Connect Box

- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
 - 2 Gewindestangen M12
 - Power & Connect Box
 - Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
 - Bauschutz für Power & Connect Box
 - Befestigungsmaterial

Art.-Nr. B

- 111.900.00.5 50 cm 112 cm

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
111.900.00.5	50 cm	112 cm	12 cm	1 St.	12 St.	60 St.	204 St.

Zubehör

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
 - Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
 - Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
 - Geberit UP-Dose für Trockenbau