




# Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen  $\geq 65$  mm am Einlauf
- Für AP-Wandarmaturen

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten

- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 30 mm

## LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen

- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbauset

## ZUBEHÖR

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
  - Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
  - Geberit Duofix Systemwinkel
  - Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
  - Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäß DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss

**INFO**

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

| Art-Nr.             | DN | d, ø<br>mm | Ablaufleistung<br>l/s | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St | VE2<br>St |
|---------------------|----|------------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 111.589.00.2<br>Neu | 40 | 40         | 0.4                   | 50      | 130     | 11      | 1         | 4         |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025