



## Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

### Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–12,5 cm
- Montagewinkel ohne Befestigungswinkel 7,5 cm
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 109–127 cm
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegsam
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

### Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.24 l/s

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlusset für Urinal, mit Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3
457.611.00.1	1 St.	14 St.	42 St.

### Zubehör

- Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich
- Beim Einsatz der Urinalkeramik Omnia Pro 7503 von Villeroy & Boch ist zusätzlich der Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckklappen (Art.-Nr. 152.608.46.1) erforderlich
- Maßangaben zur Auswahl der Urinalkeramik finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)