



EAN: 4057304002991  
[static.hansa.com/51562293](http://static.hansa.com/51562293)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>200 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>NW-6506BP0361</b>
ABP	<b>P-IX 38495/IA</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>



## Ersatzteile



**SP51562293**

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
02 Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04 Auslaufdichtung	59914431
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
08 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09 Hebel Ausgelaufen	59914430
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11 Befestigungssatz	59910749
12 PVC-Befestigungsplatte	59910008