



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.

Glas 373/375 Privatima: Bei Bestellung Angabe ob Links- oder Rechtsbefestigung.

Montagemöglichkeiten C232

Min. - Max Maße

230-600	max. 900

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Maße

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30