

Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Nebenteil.
- Verglasung mit 6 mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

- der Wandleiste.
- Mit Schallschutzeiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten S229		
Nische - Linksbefestigung		
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min. - Max Maße		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>				<p>Maße</p> <table> <tr> <td>WL:</td><td>28</td></tr> <tr> <td>R:</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Mx:</td><td>M+15</td></tr> <tr> <td>MG:</td><td>30</td></tr> </table>	WL:	28	R:	15	Mx:	M+15	MG:	30
WL:	28											
R:	15											
Mx:	M+15											
MG:	30											