

# Solva teilgerahmt 4-Eck





Schwingtüreckeinstieg

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Schrägen möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder

- schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Montagemöglichkeit S212




Rechtsbefestigung

Eckeinstieg = Tür + Tür

## Min. - Max Maße



1200-2000  
2001-2200



500-1100  
500-900

6mm							<b>Maße</b>
						WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30	

WEM = Wanneneinbaumaß (000)

M = Montagemaß Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.