

Solva teilgerahmt Badewannenabtrennung




1 teilig mit festem Segment

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem festem Segment.
- Verglasung mit 6 mm (bewegl. Segment) und 8 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter einer Kappe versteckt.

- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten S262 / S263



Linksbefestigung



Rechtsbefestigung



Min. - Max Maße



200-600



max. 900



Maße

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)

M = Montagemaß Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.