

# Solva teilgerahmt Badewannenabtrennung




Schwingfalttür


## Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, am Wandbeschlag 90 Grad nach innen und außen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Montagemöglichkeiten S264 / S265



Linksbefestigung




Rechtsbefestigung

## Min. - Max Maße



1200-2000



500-1250

				<b>Maße</b>
6mm			<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000)  M = Montagemaß Mitte Glas (001)  Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p> <p>WL: 28  R: 15  Mx: M+15  MG: 30</p>	