

# Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren

Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

**HÜPPE**

## Classics 2 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

### Produktbeschreibung

- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magneteisen und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Hebe-Senk-Mechanismus mit 3,5mm Hebewirkung
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

Montagemöglichkeiten C230		NW3
<b>Min. - Max. Maße</b>		
1400-2000	180-650	max. 900

				<b>Maße</b>
WL:	25	R:	15	
Mx:		MG:	30	
MG:				

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemäß Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtüreinstieg mit festen Segmenten

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B1/B2	Breite festes Segment	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001
	900/900	885-900	261-276	799	C23002
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004
	900/900	885-900	261-276	799	C23005
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B1/B2	Breite festes Segment	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001
	900/900	855-870	261-276	799	C23002
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004
	900/900	855-870	261-276	799	C23005
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006

### Maßanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Artikelnummer
1400-2000	700-1550	C23080
Individuelle Breite des festen/der festen Segmente möglich.		
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schrägen/Ausschnitt	

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
silber matt	087	klar	322	321
weiß	055	Privatima	375	373
silber hochglanz	069			

### Extras

Höhe	Artikel-Nr.
1900	178003
2000	178007

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Classics 2 Schwingtüren



Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

# Classics 2

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

### Gläser/Dekore



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSNITTE

Profil	Detail
A technical diagram of a swinging door profile cross-section. It shows a vertical height of 25 mm and a horizontal width of 38 mm.	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
A technical diagram of a direct wall mounting profile cross-section. It shows a vertical height of 25 mm and a horizontal width of 30 mm.	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
A technical diagram of a wall protection strip profile cross-section. It shows a vertical height of 9 mm and a horizontal width of 15,7 mm.	Schallschutzeiste

# Design pure Griffe

## GRIFF

### Querschnitt

