

Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt

Badewannenabtrennung 1-teilig



Duschen oder Baden? Mit unseren flexiblen Abtrennungen können Sie beides – auch in einem kleinen Bad. Flexibel sind Sie auch bei der Gestaltung: Wählen Sie zwischen Gleit-, Schwing- oder Schwingfalttür, zwischen Basis- und Premiummodellen.

HÜPPE







Solva teilgerahmt Badewannenabtrennung





1 teilig

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf Badewanne
 - Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar
 - Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
 - Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagemöglichkeiten S260 / S261		TT1
		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
		
Min. - Max. Maße		
		
1200-2000	500-1000	



	Maße WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Badewannenabtrennung 1-teilig

Linksbefestigung

Montage auf Badewanne

Höhe	Typ	Breite Gesamt	Artikelnummer
1500	750	735-750	S26001

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	S26080

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

Badewannenabtrennung 1-teilig

Rechtsbefestigung

Montage auf Badewanne

Höhe	Typ	Breite Gesamt	Artikelnummer
1500	750	735-750	S26101

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	S26180

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.




Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition



Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmaler Stabgriff für die optimale Faltungs-funktion der Falttür geliefert.

Solva teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallenschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste