

Xtensa pure 4-Eck



Gleittüreckeinstieg 2 teilig

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstiegshälfte mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit festen Segmenten.
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Deckenanbindung optional.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.

Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.

Montage in U-Form möglich.


- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwerte Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten XT14



Rechtsbefestigung



Min. - Max Maße



1200-2200



700-1400



Maße

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)

M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.