

LAUFEN INSTALLATIONS SYSTEME

**CB1 Installationselement
für Wandbidets
LIS
89266.0**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	89266.0
passend zu	allen LAUFEN Wandbidets
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg
Wasseranschluss	R 1/2", Messing Der Achsabstand ist einstellbar von 80-360 mm und die Höhe zwischen 65-250 mm.
Einbautiefe	135-205 mm
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial, Befestigungs-Set für Keramik, Schutzhülse für Gewindestangen M12
Montagematerial exkl.	Schallschutzset für LIS, Artikel-Nr. 89269.6
Zubehör exkl.	Installationselement für Griff- und Haltesysteme, Artikel-Nr. 89266.7, 89266.8

TECHNISCHE DATEN

Sonstiges	Wandstärke von 80 mm bei Vorwandinstallation erforderlich. Sitzhöhe ab OKFF voreingestellt bis 400 mm, einstellbar zwischen 390-450 mm. Systeminstallation ist auch zwischen modularen Wänden (Gipskarton) möglich.
Farben	Oberfläche pulverbeschichtet, blau

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L801A	Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CB1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

