

LAUFEN INSTALLATIONS SYSTEME

CW2 Installationselement mit Spülkasten für Wand-WCs

LIS

89466.1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	89466.1
Zulassung	EN 14055
passend zu	allen LAUFEN Wand-WCs außer 82095.5, Dusch-WC wandhängend CLEANET RIVA, Artikel-Nr. 82069.1
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation mit integriertem Leerrohr für Wasseranschluss für Frontbetätigung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem 6/3 l, umstellbar auf 4,5/3 l, Schwitzwasserisoliert Füße höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg
Wasseranschluss	hinten R 1/2", Messing
Abgang	DN 90 / DN 110
Durchflußdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°
Spülkasten	Stärke 110 mm, Material PP
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	14,5 kg

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, WC Anschluss-Set, Bauschutz mit Deckel, Eckventil 1/2"
Montagematerial exkl.	Schallschutzset für LIS, Artikel-Nr. 89269.6
Zubehör exkl.	Drückerplatte Dual-Flush, Artikel-Nr. 89566.1, 89566.2 (Edelstahl)
Sonstiges	Wandstärke von 80 mm bei Vorwandinstallation erforderlich. Sitzhöhe ab OKFF voreingestellt bis 400 mm, einstellbar zwischen 390-450 mm. Systeminstallation ist auch zwischen modularen Wänden (Gipskarton) möglich.
Farben	Oberfläche pulverbeschichtet, blau

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2Q5A	Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CW2

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

